

ALLROUND

ONDERVLOER VOOR LAMINAAT & PARKET 2 MM

ARTIKELNUMMER 86106

ALLROUND ONDERVLOER VOOR LAMINAAT & PARKET

- Hoge kwaliteits ondervloer op basis van geslotencellig polyolefineschuim
- Geschikt voor alle typen laminaat & zwevend geplaatste parketvloeren
- Hoge druksterkte en dynamische belastbaarheid, hierdoor geschikt voor alle type klikverbindingen
- Goede loop- en contactgeluidreductie
- Met geïntegreerd vochtscherm
- Deze ondervloer voldoet aan alle minimale eisen van het EPLF

EIGENSCHAPPEN

gemeten volgens EN 16354

| | | RESULT |
|---|-----|--------------------------|
| Punctual Comformability | PC | 1,5 mm |
| Compressive Strength | CS | ≥ 35 kPa |
| Compressive Creep | CC | ≥ 5 kPa |
| Dynamic Load | DL | ≥ 20.000 cycles |
| Thermal Resistance | R | 0,045 m ² K/W |
| Water vapor diffusion resistance (Sd-value) | SD | ≥ 200 m |
| Reaction to fire according to EN 13501-1 | RTF | E-fl |
| Resistance to Large Ball | RLB | 120 cm |
| Impact Sound Reduction | IS | ΔLw tot 20 dB |
| Reflected Walking Sound Reduction | RWS | 15% |
| Fulfills minimum requirements of EPLF | | |

ROL 15 x 1 meter | DIKTE 2 mm

**ALLROUND ONDERVLOER VOOR ALLE
TYPEN LAMINAAT- & PARKETVLOEREN**
ARTIKELNUMMER 86106

