



DECLARATION DES PERFORMANCES

SK_P2_2017

1. Code d'identification du produit type :

SWISS KRONO P2

2. Numéro de type, de lot ou de série permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

Date de production (jour, mois, année) et numéro d'Ordre de Fabrication (OF) indiqués sur l'étiquette du paquet

3. Usage(s) prévu(s), conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Usage intérieur en milieu sec en tant que composant non structurel

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

**SWISS KRONO S.A.S.
Route de Cerdon
45600 SULLY-SUR-LOIRE
FRANCE**

5. Adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances conformément à l'annexe V :

Système 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

L'organisme notifié n'intervient pas en système 4

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances							Spécification technique harmonisée
1	Résistance en flexion N/mm^2	Epaisseur (mm)							
		8 ≤ e ≤ 13	13 < e ≤ 20	20 < e ≤ 25	25 < e ≤ 32	32 < e ≤ 38			
		11		10,5	9,5	8,5			
2	Qualité du collage	NA							
3	Cohésion interne (résistance en traction) N/mm^2	Epaisseur (mm)							
		8 ≤ e ≤ 13	13 < e ≤ 20	20 < e ≤ 25	25 < e ≤ 32	32 < e ≤ 38			
		0,40	0,35	0,30	0,25	0,20			
4	Dégagement de formaldéhyde	Classe E1							NF EN 13986:2004 +A1:2015
5	Réaction au feu ^f Pour une densité minimale de 600 kg/m^3	Classe (hors plancher) ^g			Classe (plancher) ^h				
	Sans lame d'air à l'arrière du panneau ^{ab} Pour une épaisseur minimale de 9 mm	D-s2,d0			D _{fl} ,s1				
	Avec lame d'air fermée ou ouverte ≤ 22mm à l'arrière du panneau ^c Pour une épaisseur minimale de 9 mm	D-s2,d2			-				
	Avec lame d'air fermée à l'arrière du panneau ^d Pour une épaisseur minimale de 15 mm	D-s2,d0			D _{fl} ,s1				
	Avec lame d'air ouverte à l'arrière du panneau ^d Pour une épaisseur minimale de 18 mm	D-s2,d0			D _{fl} ,s1				
Sans restriction	E			E _{fl}					
6	Perméabilité à la vapeur d'eau μ pour une densité moyenne de 600 kg/m^3	15 en coupelle humide 50 en coupelle sèche							
7	Isolation aux bruits aériens dB pour les fréquences de 1 kHz à 3 kHz	Epaisseur (mm)							
		8 mm	10 mm	12 mm	15-16 mm	18-19 mm	22 mm	25-28 mm	
		24	25	26	27	28	29	30	32
8	Absorption acoustique α dB	0,10 de 250 Hz à 500 Hz 0,25 de 1 000 Hz à 2 000 Hz							
9	Conductivité thermique λ $W/(m.K)$ pour une densité moyenne de 660 kg/m^3	0,13							

^a Monté, sans lame d'air, directement sur un support constitué par un produit de classe A1 ou A2-s1,d0 ayant une masse volumique minimale de 10 kg/m^3 , ou au minimum par un produit de classe D-s2,d2 ayant une masse volumique minimale de 400 kg/m^3

^b Un support de matériau isolant à base de cellulose de classe E au minimum peut être inclus s'il est monté directement sur le panneau, hormis pour les planchers

^c Monté avec une lame d'air à l'arrière. Le revers de la cavité doit être constitué d'un produit de classe A2-s1,d0 au minimum ayant une masse volumique minimale de 10 kg/m^3

^d Monté avec une lame d'air à l'arrière. Le revers de la cavité doit être constitué d'un produit de classe D-s2,d2 au minimum ayant une masse volumique minimale de 400 kg/m^3

^f Un écran pare-vapeur ayant une épaisseur maximale de 0,4 mm et une masse volumique de 200 g/m^2 peut être monté entre le panneau et un substrat s'il n'y a pas de lame d'air entre eux

^g Classe prévue dans le Tableau 1 de l'Annexe à la Décision de la Commission 2000/147/CE

^h Classe prévue dans le Tableau 2 de l'Annexe à la Décision de la Commission 2000/147/CE

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécification technique harmonisée
12	Durabilité biologique	Classe d'emploi 1	NF EN 13986:2004 +A1:2015
13	Teneur en pentachlorophénol <i>ppm</i>	PCP ≤ 5	

NA = Non Applicable

NPD = Performance Non Déterminée

Tolérances générales		
Tolérances en longueur et largeur	± 5 mm	EN 324-1
Tolérance en épaisseur (poncée)	± 0,3 mm	
Tolérance de rectitude des bords	1,5 mm/m	EN 324-2
Tolérance d'équerrage	2 mm/m	
Teneur en humidité (départ usine)	5 – 13 %	EN 322
Tolérance de la masse volumique moyenne à l'intérieur d'un panneau	± 10 %	EN 323

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Fait à Sully-sur-Loire, le 2 janvier 2017, pour le fabricant et en son nom par :

 Vincent ADAM
 Président

