



BESCHERMEND & HYGIENISCH AFWERKEN VAN PARKET

AQUA-PUR HPX NATURAL SYSTEM. OOK VOOR EXTREEM BELOPEN VLOEREN. DUURZAAM BEHOUD VAN DE NATUURLIJKE KLEUR & MATTE UITSTRALING. HET AANBRENGEN IS ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK.

2-LAAG LAKSYSTEEM

Aangebrachte hoeveelheid materiaal: 0,25 LTR/M2

		<p>AQUA-PUR FLEX NEW 1-Component Waterbasis voegenkit Mengverhouding in volume van de kit met houtstof: Tapis & grover te vullen voegen : 2 delen A-P F : 1 deel houtstof korrel 80-100. Voor vloeren met weinig / zeer kleine voegen: 3-4 A-P F: 1 houtstof korrel 120. Verbruik +/- 40-50 ml/laag. 2 ltr can.</p>
<p>Na 30 minuten schuren Schuurnet 120 / Durasoft System 120 en stofvrij maken.</p>		 
		<p>AQUA-PUR HPX NATURAL EC1 2-Component waterbasis Aflak voor vloeren met extreem loopverkeer. Zeer slijtvaste en duurzame bescherming van de vloer. 2-Laag System. Na A&B goed te hebben gemengd, met 5-10% water verdunnen. 5,5 ltr. (5A + 0,5B) +/- 100 ml/m2</p>
<p>Na 8 uur schuren Schuurnet 220 / Durasoft System 220 en stofvrij maken.</p>		 
		<p>AQUA-PUR HPX NATURAL EC1 2-Component waterbasis Aflak voor vloeren met extreem loopverkeer. Zeer slijtvaste en duurzame bescherming van de vloer. 2-Laag System. Na A&B goed te hebben gemengd, met 5-10% water verdunnen. 5,5 ltr. (5A + 0,5B) +/- 100 ml/m2</p>
<p>ONDERHOUD, REINIGING EN BESCHERMING</p>		
		<p>SUPERSOAP Neutraal reinigingsmiddel. Effectieve reiniger met mooi effect. Met toevoeging van lavendel. Voor Parket, PVC, Tegels, Linoleum, kunstthars coatings. 1,5 ltr.</p>

Uw Kerakoll GreenBuilding Consultant; G-J Wellink ; geert.wellink@kerakoll.com. GSM: 0031 6 11595993
 TECHNISCHE BLADEN OP WWW.KERAKOLL.NL / http://products.kerakoll.com/catalogo.asp?id_lingua=21

****Prijzen en levering volgens PPC condities. <https://www.plintenenprofielcentrale.nl/>**