

PPC
ALLES VOOR DE
PARKETTEUR



KERAKOLL
The GreenBuilding Company



PPC
ALLES VOOR DE
PARKETTEUR

1-DAGS / RAPID AQUA-PUR HPX LAKSYSTEEM

OOK VOOR EXTREEM BELOPEN VLOEREN / SUPERIEURE BESCHERMING

SLC
TECHNOLOGY



Aqua-PUR Flex

PPC Art. nr.: 96602

1-Component Waterbasis voegenkit. Snel schuurbaar. Voor alle houtsoorten **Mengverhouding in volume** van de kit met houtstof: Tapis & grover te vullen voegen : 2 delen A-P F : 1 deel houtstof korrel 80-100. Voor vloeren met weinig / zeer kleine voegen: 3 A-P F: 1 houtstof korrel 120. Verbruik 40-50 ml/laag. 2 ltr can.

Na 30 minuten schuren

Schuurnet 120 / Durasoft System 120 en stofvrij maken.



Aqua-PUR Basic RAPID

PPC Art. nr.: 96672

1-Component Waterbasis grondlak. Tussenschuren na 1 uur. Aflakken met 2 lagen HPX, zonder tussen te polijsten tussen de 2 HPX lagen. Can van 2,5 Ltr. +/- 90 ml/m²; Aanbrengen met synthetische roller voor waterbasis lakken.

Na 1 uur schuren

Schuurnet 220 / Durasoft System 220 en stofvrij maken.



1° Laag HPX Lak



Aqua-PUR HPX Natural

PPC Art. nr.: 96636

Natuurlijke "onafgewerkte" uitstraling van het hout. 2-Component Aflak voor vloeren met extreem loopverkeer. Zeer slijtvaste en duurzame bescherming tegen vergeling van de vloer. Na mengen A+B, met 5-10% water verdunnen. 5,5 ltr. (5A + 0,5B) Extra Matt, Matt of Satijn kan ook. +/- 100 ml/m²

2° Laag HPX zonder te schuren

Na 2-3 uur

Aqua-PUR HPX (Andere glansgraden)

Aqua-PUR HPX MAT
Aqua-PUR HPX Extra Matt
Aqua-PUR HPX Satijnglans
+/- 80 ml/m²

PPC Art. nr.: 96680

PPC Art. nr.: 96682

PPC Art. nr.: 96683

ONDERHOUD, REINIGING EN BESCHERMING



Supersoap

PPC Art. nr.: 96694

Neutraal reinigingsmiddel. Effectieve reiniger met mooi effect. Met toevoeging van lavendel; zeer frisse geur. Voor Parket, PVC, Tegels, Linoleum, kunsthars coatings. Fles van 1,5 ltr.

Kerakoll.nl

(Technische bladen)



Kerakoll Parket-gids



GreenBuilding REFERENTIES

(Gepubliceerde projecten)



Bestellen:

(PPC on-line)

