

Productinformatie: Blanke Was

Transparant, zijdenmat

Productbeschrijving:

Osmo Blanke Was is een , kleurloze, zijdematte houtafwerking die op unieke wijze de voordelen natuurlijke plantaardige oliën en wassen in een product combineert. Osmo Blanke Was is vuil- en waterafstotend, slijtvast en er ontstaat een slipvast oppervlak. Eenvoudig te verwerken – zonder vernis en schuurstof – bespaart tijd en geld. Met open poriën, barst niet, bladdert niet, schilfert niet af. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk, water conform DIN 68861-1C – geen watervlekken. De laag is na droging onschadelijk. Kinderen kunnen speelgoed, dat met Osmo Blanke Was behandeld is, zonder bezwaar in de mond steken (Voldoet aan de speeksel- en zweetest conform DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed conform Euronorm EN 71.3).

Toepassingsbereiken:

Wand- en plafondbetimmeringen, houten vloeren, meubelen en kinderspeelgoed. Door de waterafstotende eigenschappen ook bijzonder geschikt voor hout in vochtige ruimtes (keukens, badkamer, zwembaden), waar het al tientallen jaren lang prima voldoet. Osmo Blanke Was is ook bijzonder geschikt voor de kleurloze behandeling van hardhoutsoorten met rijk materiaal, zoals meranti, wengé, merbau enz.

Tinten

Nr. 1101 Kleurloos

Blanke Was is geschikt voor alle gangbare houtsoorten en –tinten

Aantal lagen: 1 x laag meubels / 2 x laag vloeren

Groote recipiënten:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Rendement:

1l is voldoende bij 1 laag voor ca. 24 m²

U heeft vergrijsd, geschilderd hout, een onbekende oude laag, een oude Osmolaag, geschuurd/geschaafd hout, gegroefd/geschaafd of zaagruw hout en u wilt weten hoeveel verf u nodig heeft? Informatie voor een individuele berekening van uw verbruik vindt u op onze homepage onder www.osmo.de.

Samenstelling:

Basis: natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemolie, sojaolie, distelolie, Carnauba en Candelilla was), parafine, siccatieven (drogers) en waterafstotende additieven.

Gedearomatiseerde terpentijn (benzeenvrij) .

VOC-classificatie conform EU richtlijnen (2004/42/EC): vervalt.

Een gedetailleerde volledige verklaring op aanvraag.

Fysische eigenschappen:

Specifiek gewicht (Dichtheid): 0,83 – 0,87 g/cm³

Viscositeit (23°): 39-43 s, DIN EN ISO 2431/3mm

Vlampunt: boven 60°C

Opslag

Productinformatie: Blanke Was

Transparant, zijdenmat

5 jaar en langer houdbaar, indien droog en goed afgesloten bewaard. Door vorst stroperig geworden was gedurende 24-36 uur voor gebruik bij kamertemperatuur bewaren.

Vorbereitung:

De ondergrond moet schoon, droog en vorstvrij zijn (max. 20% houtvochtigheid). Osmo Blanke Was is klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Oude lagen met open poriën schoonmaken. Oude verf- en laklagen verwijderen. Kleine scheuren, grotere voegen of gaatjes in het hout opvullen (Osmo Houtpasta). Houtoppervlakken zorgvuldig afschuren, met grof schuurpapier beginnen – eindigen voor vloeren met P120-150, meubels P220-240. Voor het aanbrengen van de olie de oppervlakken door vegen en stofzuigen bevrijden van schuurstof. Indien mogelijk nieuw hout vóór het aanbrengen aan alle kanten behandelen.

Verwerking

Osmo Blanke Was kan worden aangebracht met een kwast, doek of d.m.v. dompelen of in gesloten installaties worden gespoten. Gelijkmatic met een kwast of doek aanbrengen in de nerfrichtung. Eerste laag dun aanbrengen, ca. 30 minuten laten drogen – alle restanten afvegen. Onverzadigde gedeelten nabehandelen. 2^{de} laag dun aanbrengen. Ca. 30 minuten laten drogen. Alle restanten afvegen.

Het resultaat van de laag is o.a. afhankelijk van de hout structuur. Daarom eerst een teststuk doen. Oliën versterken de natuurlijke tint van het hout (permanent nat effect).

Reiniging van het materiaal

Met Osmo Kwastreiner (benzeenvrij) of terpentijn.

Droogtijd:

ca. 12 uur (normale omstandigheden, 23°C/ 50% rel. vochtigheid) Bij lage temperatuur en/of hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd langer.

Veiligheidsaanwijzingen:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bevat 2-butanonoxim en cobalt (2+) salt of C6-19 fatty acids. Kan een allergische reactie veroorzaken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico). De opgedroogde afwerklaag is normaal ontvlambaar conform DIN 4102 Klasse B2.

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Verwijdering

Verpakking uitsluitend volledig leeg naar het recyclagepark brengen. Resten van het product naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval brengen. Afvalverordening (AVV): 08 01 11. GISCode: Ö60.

Productinformatie: Blanke Was

Transparant, zijdenmat

*Bovenstaande informatie is samengesteld naar best weten en vermogen, maar zonder garantie
(Stand: 01/2011)*