










# PVC TRAPRENOVATIE

STIL • WARM • ONDERHOUDSVRIJ • GESCHIKT VOOR ELKE SOORT TRAP

PVC

<b>Artikel</b>		07828 - Trap slab boterkoek
<b>Materiaal</b>		Verlijmd PVC
<b>Afmeting</b>		152,4 cm x 45,7 cm
<b>Pakinhoud</b>		4 stuks - totaal 2,7871 m <sup>2</sup>
<b>Totale dikte</b>		2,5 mm
<b>Dikte slijtlaag</b>		0,55 mm
<b>Afwerking toplaag</b>		Urethaan met keramiekkorrel (ECB) met Ultra-Fresh
<b>Oppervlaktestructuur</b>		Embossed in register
<b>Verbinding</b>		Verlijmen
<b>Ftalaatvrij</b>		Ja
<b>Gebruiksklasse huishoudelijk</b>		EN ISO 10582 EN ISO 10874 Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik
<b>Gebruiksklasse commercieel</b>		EN ISO 10582 EN ISO 10874 Klasse 33: zwaar commercieel gebruik
<b>Garantie huishoudelijk</b>		15 jaar
<b>Garantie commercieel</b>		10 jaar
<b>Productienorm</b>		EN ISO 10582
<b>Brandklasse</b>		EN 13501-1 Bfl-s1
<b>Formaldehyde-emissie</b>		EN 717-1 Klasse E1: ≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>
<b>Slipweerstand</b>		EN 13893 + EN 14041 Klasse DS: $\mu \geq 0,30$
<b>Vlekgevoeligheid</b>		438-2 Groep 1, uitsluitend 10 minuten
<b>UV-lichtbestendigheid</b>		EN ISO 105 - B02 Klasse ≥ 8
<b>Afdruk na constante belasting</b>		EN 433 Restindruk ≤ 0,2 mm
<b>Dimensionele stabiliteit</b>		EN ISO 23999 ≤ 0,25%
<b>Antimicrobiële werking</b>		ISO 22196 Antibacterieel (Ultra-Fresh)

# PVC TRAPRENOVATIE

STIL • WARM • ONDERHOUDSVRIJ • GESCHIKT VOOR ELKE SOORT TRAP

TRAP SLAB BOTERKOEK- 07828

## DECORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van de vloer kan afwijken.