









PVC TRAPRENOVATIE

STIL • WARM • ONDERHOUDSVRIJ • GESCHIKT VOOR ELKE SOORT TRAP

PVC

Artikel		94667 - Trap slab Kilimanjaro
Materiaal		Verlijmd PVC
Afmeting		152,4 cm x 45,7 cm
Pakinhoud		6 stuks - totaal 4,1806 m ²
Totale dikte		2,5 mm
Dikte slijtlaag		0,55 mm
Oppervlaktestructuur		Steenstructuur
Verbinding		Verlijmen
Ftalaatvrij		Ja
Gebruiksklasse huishoudelijk		EN ISO 10582 EN ISO 10874 Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik
Gebruiksklasse commercieel		EN ISO 10582 EN ISO 10874 Klasse 33: zwaar commercieel gebruik
Garantie huishoudelijk		15 jaar
Garantie commercieel		10 jaar
Productienorm		EN ISO 10582
Brandklasse		EN 13501-1 Bfl-s1
Formaldehyde-emissie		EN 717-1 Klasse E1: ≤ 0,124 mg/m ³
Slipweerstand		EN 13893 + EN 14041 Klasse DS: μ ≥ 0,30
UV-lichtbestendigheid		EN ISO 105 - B02 Klasse ≥ 6
Afdruk na constante belasting		EN 433 Restindruk ≤ 0,1 mm
Dimensionele stabiliteit		EN ISO 23999 ≤ 0,25%

PVC TRAPRENOVATIE

STIL • WARM • ONDERHOUDSVRIJ • GESCHIKT VOOR ELKE SOORT TRAP

TRAP SLAB KILIMANJARO - 94667

DECORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van de vloer kan afwijken.