









PVC TRAPRENOVATIE

STIL • WARM • ONDERHOUDSVRIJ • GESCHIKT VOOR ELKE SOORT TRAP

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Artikel | | 94674 - Trap slab Onyx | |
| Materiaal | | Verlijmd PVC | |
| Afmeting | | 152,4 cm x 45,7 cm | |
| Pakinhoud | | 6 stuks - totaal 4,1806 m ² | |
| Totale dikte | | 2,5 mm | |
| Dikte slijtlaag | | 0,55 mm | |
| Oppervlaktestructuur | | Houtstructuur | |
| Verbinding | | Verlijmen | |
| Ftalaatvrij | | Ja | |
| Gebruiksklasse huishoudelijk |  | EN ISO 10582 EN ISO 10874 | Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik |
| Gebruiksklasse commercieel |  | EN ISO 10582 EN ISO 10874 | Klasse 33: zwaar commercieel gebruik |
| Garantie huishoudelijk | | 15 jaar | |
| Garantie commercieel | | 10 jaar | |
| Productienorm | | EN ISO 10582 | |
| Brandklasse |  | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Formaldehyde-emissie |  | EN 717-1 | Klasse E1: ≤ 0,124 mg/m ³ |
| Slipweerstand |  | EN 13893 + EN 14041 | Klasse DS: μ ≥ 0,30 |
| UV-lichtbestendigheid |  | EN ISO 105 - B02 | Klasse ≥ 6 |
| Afdruk na constante belasting |  | EN 433 | Restindruk ≤ 0,1 mm |
| Dimensionele stabiliteit |  | EN ISO 23999 | ≤ 0,25% |

PVC TRAPRENOVATIE

STIL • WARM • ONDERHOUDSVRIJ • GESCHIKT VOOR ELKE SOORT TRAP

TRAP SLAB ONYX - 94674

DECORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van de vloer kan afwijken.