

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

STEP RAINBOW COLORPRIMER



Toepassing:

Watergedragen 1-componentige kleurgrondlak voor hout en kurk. De speciale formulering biedt optimale bescherming tegen verkleuring en het uitbloeden van inhoudsstoffen.

Rigo RAINBOW COLOR PRIMER is reukarm, VOS-arm, sneldrogend en soepel te verwerken. De droge laag is elastisch, taai en slagvast. RAINBOW COLOR PRIMER is verkrijgbaar in alle kleuren van de regenboog.

Bel ons gerust of app naar 06 - 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Glansgraad	NVT
Vaste stof	Ca 40-50%-EN ISO 3251 (gewicht)
VOS- gehalte	<100 gr/ltr (afhankelijk)
Dichtheid	Ca. 1,03 - 1,25 kg / dm ³
PH waarde	Ca. 8,5-9,0
Rendement	10 - 12 m ² per liter (afhankelijk van de ondergrond.)
Stofdroog	Ca. 60-90 minuten
Overlakbaar	Ca. 2-3 uur
Verwerking	Niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur beneden +10 °C en/of een RLV boven 80%.
Houdbaarheid	Ingesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor de STEP RAINBOW COLOR PRIMER bij standaard omstandigheden. Voor kleuren kunnen afwijkingen gelden.

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

1 liter blik:

5 Liter blik:

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.

De verstrekte informatie in dit document is zorgvuldig samengesteld en correct op de datum van uitgifte. Eventuele wijzigingen worden zonder nadere kennisgeving gepubliceerd in nieuwere versies. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend. Aan de gegevens in dit document; de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid voor de beoogde toepassing.