
BAUWERK ONDERHOUDSOLIE (OIL CARE)

Kleurloos 1 liter

bauwerk-parkett.com

De Bauwerk Onderhoudsolie (Oil Care) wordt gebruikt voor het onderhouden van de Bauwerk Parket geoliede vloer. Dit zorgt er voor dat slijtplekken in de houten vloer weer gevoed worden met nieuwe olie. De Bauwerk Onderhoudsolie is alleen geschikt om puur te gebruiken!

Afhankelijk van de vervuiling dient de vloer voorgaand met Bauwerk Parketreiniger of Bauwerk Intensief Reiniger (bij sterk vervuilde geoliede parketvloeren) gereinigd te worden.

Toepassing*

- De Bauwerk vloer dient schoon en droog te zijn
- Schud de onderhoudsolie goed voor gebruik
- Breng de onderhoudsolie puur, dun en gelijkmatig aan
- Poets de onderhoudsolie in met een witte pad
- Poets vervolgens de Bauwerk vloer goed droog, er mogen geen sporen van de pad of olie/film laag zichtbaar zijn
- Laat het oppervlakte 3 á 4 uur drogen
- Met 1 liter Bauwerk onderhoudsolie kun je ongeveer 50 tot 60 m² behandelen
- Na het oliën van de vloer blijft deze twee weken gevoelig voor vocht
- Producten zijn na opening twaalf maanden houdbaar, vorstvrij en op een donkere droge plek bewaren

Periodiek onderhoud

Het periodieke onderhoud bij veel belopen plaatsen kan regelmatig met simpele hulpmiddelen (zonder machines) uitgevoerd worden. Breng de onderhoudsolie dun en gelijkmatig met een doek of spons aan en haal de overtollige olie weg door deze droog te wrijven.

** Lees voor gebruik de aanwijzing op de fles*

BAUWERK[®]
Parkett
