



BOEN

Artikelnummer 01324	Eik semi-gerookt animoso Live Pure geborsteld 2V 209 mm
BOEN artikelnr.	EOGV43FD
Houtsoort	Eiken rustiek, Animoso
Sortering	Gemiddelde kleurschakering/Gezonde knoesten tot 50mm toegestaan/ Gestopte knoesten tot 30 mm toegestaan/Gebarsten en gevulde knoesten tot 50 mm toegestaan/Spint niet toegestaan /Witte strepen (maanringen) kunnen voorkomen/Geen kopscheuren toegestaan
Kleur	Gerookt naturel
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, geborsteld, ultramat gelakt
Afmeting	14 x 209 x 2200 mm
Productienorm	EN 13489-2002
Dikte toplaag	ca. 3,5 mm
Constructie	3 laags Toplaag, hardhout 3,5 mm Tussenlaag, spar 8,8 mm Onderlaag, spar 1,7 mm
Pakinhoud	2,76 m ²
Vloerverwarming (thermische weerstand volgens DIN 14342)	Zeer geschikt 0,093 m ² k/w
Brandklasse volgens DIN EN 13501-1	Cfl-s1 en Dfl-s1
Formaldehyde-emissie DIN 14342	E1
Pentachlorphenol (PCP) DIN 14342	niet detecteerbaar
Dichtheid toplaag DIN 14342	ca. 600 kg/m ³

