




















Artikel	04685 - Solide plank kervel		
Materiaal	HDF		
Afmeting		126,1 cm x 19,2 cm	
Pakinhoud		2,179 m ²	
Totale dikte		8 mm	
Oppervlaktestructuur		Embossed in register	
V-groef		Pressed bevel 4-zijdig	
Verbinding		Uniclic	
Gebruiksklasse huishoudelijk	 EN 13329	Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik	
Gebruiksklasse commercieel	 EN 13329	Klasse 32/AC4: normaal commercieel gebruik	
Garantie huishoudelijk		20 jaar	
Garantie commercieel		10 jaar	
Garantie waterbestendig		10 jaar	
Vloerverwarming (R-waarde m ² K/W)	 EN 12664	0,055 m ² K/W	
Brandklasse	 EN 13501-1	Cfl-s1	
Formaldehyde-emissie	 EN 717-1	Klasse E1: ≤ 0,01	
Stipweerstand	 EN 13893	Klasse DS: μ ≥ 0,30	
Vlekgevoeligheid	 EN 438	Groep 1 & 2, klasse 5. groep 3, klasse 4	
UV-lichtbestendigheid	 EN ISO 4892 2:2006/ A1:2009 procedure B - cycle 5	Grijze referentie, klasse 4	
Belasting door bureaustoelen	 ISO 4918	Type W, geen zichtbare verandering	
Verplaatsing meubelpoten	 EN 424	Geen zichtbare verandering	

SOLIDE PLANK KERVEL - 04685

VLOERBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van de vloer kan afwijken.